

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
<b>Zestawienie rur i kształtek</b>			
<b>Rury stalowe ze stali nierdzewnej</b>			
<b>Rury</b>			
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach	35 x 1,5	33	m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach	54 x 1,5	7	m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach	76,1 x 2,0	101	m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach	88,9 x 2,0	46	m
<b>Kształtki</b>			
Dwuzłączka przejściowa z płaską uszczelką	28 - 1¼"w	3	szt.
Dwuzłączka przejściowa z płaską uszczelką	42 - 2"w	1	szt.
Dwuzłączka przejściowa z płaską uszczelką	54 - 2"w	2	szt.
Dwuzłączka przejściowa z płaską uszczelką	54 - 2½"w	21	szt.
Kolano 90°	35 - 35	11	szt.
Kolano 90°	54 - 54	2	szt.
Kolano 90°	76,1 - 76,1	8	szt.
Kolano 90°	88,9 - 88,9	5	szt.
Kołnierz przejściowy PN10/PN16	76,1 - K65	4	szt.
Mufa	76,1 - 76,1	12	szt.
Mufa	88,9 - 88,9	4	szt.
Trójnik	76,1 - 76,1 - 76,1	1	szt.
Trójnik	88,9 - 88,9 - 88,9	1	szt.
Trójnik redukcyjny	54 - 35 - 54	13	szt.
Trójnik redukcyjny	76,1 - 54 - 76,1	3	szt.
Trójnik redukcyjny	88,9 - 54 - 88,9	1	szt.
Trójnik redukcyjny	88,9 - 76,1 - 88,9	3	szt.
Złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym	35 - 1"z	22	szt.
Złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym	35 - 1¼"z	3	szt.
Złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym	35 - 1½"z	5	szt.
Złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym	54 - 2"z	5	szt.
Złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym	76,1 - 2 1/2"	3	szt.
Złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym	88,9 - 3"	9	szt.
Złączka redukcyjna	54 - 28	3	szt.
Złączka redukcyjna	54 - 35	1	szt.
Złączka redukcyjna	76,1 - 42	1	szt.
Złączka redukcyjna	76,1 - 54	2	szt.
Złączka redukcyjna	88,9 - 76,1	6	szt.

**Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe****Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe**

Kolano w/z równoprzelotowe	1½"w - 1½"z	1	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	1¼"w - 1¼"w	3	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	2"w - 2"w	3	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	2½"w - 2½"w	3	szt.
Mufa calowa redukcyjna	2"w - 1½"w	1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	4"w - 3½"w	1	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	2½"w - 2½"w	3	szt.
Trójnik	2"w - 1½"w - 2"w	4	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	3½"z - 3"w	1	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
<b>Zestawienie izolacji</b>				
<b>Katalog izolacji standardowych</b>				
<b>Otuliny - Katalog izolacji standardowych</b>				
Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 114 mm	10 mm		1	m
Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 35 mm	6 mm		33	m
Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 42 mm	6 mm		10	m
Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 54 mm	10 mm		7	m
Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 60 mm	10 mm		25	m
Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 76 mm	10 mm		138	m
Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 89 mm	10 mm		46	m